

Artikel Nr.: 348038

Deckenaufbauleuchte, Dabih II, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 11,00 W, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Metall
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Optik	matt
im Lieferumfang	2x Schrauben mit Dübel



Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	11,00 W / 11,20 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1000 lm
Abstrahlwinkel	45°
LED Typ	COB
LED Anzahl	2
Strahlungsverteilung	583 nm



Artikel Nr.: 348038

Deckenaufbauleuchte, Dabih II, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 11,00 W, Warmweiß

Lichttrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	dreh-schwenkbar
Neigungswinkel	45°
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	245 mm
Breite	118 mm
Höhe	125 mm
Durchmesser	
Deckenabhängung	
Gewicht	818 g

Sockelmaß

Länge	195 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Durchmesser	



Artikel Nr.: 348038

Deckenaufbauleuchte, Dabih II, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 11,00 W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +40°C
IP - Schutzart	IP20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	12 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	20000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	10000

IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 348038

Surface mounted ceiling lamp, Dabih II, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 11,00 W, warmwhite

Technical Data

General Characteristics

Material	metal
Colour	Traffic white RAL 9016
Optics	
included in delivery	2x screws with dowels



Electrical Characteristics

Power / power consumption	11,00 W / 11,20 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	leading edge or trailing edge
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	1000 lm
Beam angle	45°
LED type	COB
LED quantity	2
Spectral power distribution	583 nm



Article no.: 348038

Surface mounted ceiling lamp, Dabih II, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 11,00 W, warmwhite

Light Direction


Rotating and tilting range	rotatable-swivel
Angle of inclination	45°
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	245 mm
Width	118 mm
Height	125 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	818 g

Base dimensions

Length	195 mm
Width	50 mm
Height	30 mm
Diameter	



Article no.: 348038

Surface mounted ceiling lamp, Dabih II, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, 11,00 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +40°C
IP - Code	IP20

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	A+
Energy consumption	12 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	20000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	10000

IP20

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person