


Litegear Integra SMD MKIII 15-40-830-5100lm max. >125lm/W



Technische Daten:

Lichtstrom:	5100 lm
LED-Leistung:	39 W
Lichtausbeute:	128 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	83 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	40 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 42V, 350-1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	217x121 mm
Einbautiefe:	121 mm
Ausschnittmaß:	200 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	32 (65 raumseitig)
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP65 raumseitig
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1070 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.24 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	720x260x500 mm
Gewicht Masterkarton:	12,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051190
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557822747
ohne Vorschaltgerät! bei Zubehör pass. EVG wählen	
without power supply! choose one in accessories	
IP65 raumseits	

Informationen und Downloads:



