

Litegear ENCORA-LINE 1500- 50-CCT-6000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	6000 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	4000,5000,6500 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (25,50 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 60°C

Maße:	1500x61x73,5 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusebeschichtung:	UV geschützt
Besonderheiten des Gehäuses:	Durchgangsverdrahtung
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	1200 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1505x161x202
Gewicht inkl. Verpackung:	1.48 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1517x173x226 mm
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405423100
Prüfzeichen	CE,LM80,D,ERP
Barcode:	4250557823492
Schnellverschlüsse	
connectable to build a light line	
Durchgangsverdrahtung/wire trough 3 x 1,5mm ²	
CCT Select: 4000, 5000, 6500 kelvin	
Power Select: Ausgangsleistung umschaltbar 100/50%	

Informationen und Downloads:

