

Litegear Ekova 150 50-840-7500lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	7500 lm
LED-Leistung:	50 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 350mA, 50/60Hz, DC 180-264V
Leistungsaufnahme:	50 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 137V, 350mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	1510x90x72 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	grau
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	schlagfest Edelstahlclips
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1684 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.87 kg
Inhalt Masterkarton:	9
Abmessungen Masterkarton:	1525x281x243 mm
Gewicht Masterkarton:	18,2 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557823706
Efficiency: 90%, THD 20%, Inrush: 30A&190µs-230Vac	
Geeignet für Zentral Batterie Notstrom DC	
Edelstahlverschlüsse, Durchgangsverdrahtung	
Anzahl/Sicherungsautomat: B10: 20 , B16: 32, C16: 54	
Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet	

Informationen und Downloads:

